



NORĀDĪJUMI:
1. Vispārīgos norādījumus skatīt lapā TN-1.
2. Jumta segums gludās tērauda loksnes ar PURAL pārklājumu (piemēram RUUKKI Clasic). Jumta teknes, notekas izgatavot no cinkota skārda. Dzēgu nosegelementus un palodzes izgatavot no gludā tērauda loksņēm jumta seguma tonī. Notekas un zibensaisardzības sistēmas vadus visā fasādes augstumā jāizolē pret elektro vadāmību (sakārā ar elektro smozes ierīkošanu).
3. Logu vietās zem palodzes, bet fasādes daļās bez logiem 1,5m augstumā tiek montēti ēkas elektro smozes sistēmas sieta elektrodi. Detalizētus norādījumus skatīt projekta elektro smozes sistēmas skaidrojošajā aprakstā.

OBJEKTS: ĒKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU Rīgas ielā 22, Jelgavā				PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte	
BŪVPROJ.VAD.	Z.Treija		22.06.2017	BĀSĒJUMS: SIETA (TĪKLA) ELEKTRODU IZVIETOJUMS FASĀDE 1-5	
BŪVPR.SAD.VAD.	Z.Treija		21.06.2017		
IZSTRĀDĀJA	A.Kārkliņš		21.06.2017		
PROJ.STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)	LAPA	LAPAS caur.Nr.
BP	TN	M 1:100	03-3-02/17	3	

