



- NORĀDĪJUMI:**
- Vispārīgos norādījumus skatīt lapā AR-1.
 - Jumta segums gludās tērauda loksnes ar PURAL pārklājumu (piemēram RUUKKI Clasic). Jumta teknes, notekas izgatavot no cinkota skārda. Dzegu nosegelementus un palodzes izgatavot no gludā tērauda loksni jumta seguma tonī. Notekas visā fasādes augstumā jāizolē pret elektrovarāmību (sakarā ar elektrosmozes ierīkošanu).
 - Logu un durvju zīmējumus skatīt lapās AR-13.1; AR-13.2; AR-12.
 - Saglabāt vai ja nepieciešams atjaunot dekoratīvās joslas virs logiem un mūra palodzes.
 - Virš sienas pa asi "1" izbūvēt parapetu. Parapeta piemūrēšanai izmantot ķieģeļus no izjauktajām starpsienām un ailiām.
 - Norādījumus par fasāžu apdari skatīt lapā AR-8.
 - Logu vietās zem palodzes, bet fasādes daļās bez logiem 1,8m augstumā tiek montēta ēkas elektrosmozes sistēma. Detalizētus norādījumus skatīt projekta elektrosmozes sistēmas aprakstā.
 - Jumta izbūvēm asis 4-3 viduslīnija sakrīt ar 1.stāva loga viduslīniju. Trešā izbūve - esošā vietā.
 - Virš jumta seguma uzstādīt rūpnieciski izgatavotus sniega aizturētājus (met. balstus un caurules).

| | | | | | |
|---|-------------|---------|--------------------------------|--|----------------|
| OBJEKTS: EKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU Rīgas ielā 22, Jelgavā | | | | PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte | |
| BŪVPROJ.VAD. | Z.Treija | | 22.06.2017 | BĀSĒJUMS: FASĀDE ASIS 5-1 | |
| BŪVPR.DAL.VAD. | M.Muceniece | | 21.06.2017 | | |
| ARHITEKTE | M.Muceniece | | 21.06.2017 | | |
| PROJ.STADIJA | MARKA | MĒROGS | PASŪTĪJUMA NR. (arhiva Nr.) | LAPA | LAPAS CAUR.Nr. |
| BP | AR | M 1:100 | 03-3-02/17 | 9 | |

