

LOGU APZĪMĀ	LOGA SHĀMA	SKAITS	APRAKSTS	LOGU APZĪMĀ	LOGA SHĀMA	SKAITS	APRAKSTS	LOGU APZĪMĀ	LOGA SHĀMA	SKAITS	APRAKSTS	LOGU APZĪMĀ	LOGA SHĀMA	SKAITS	APRAKSTS		
L-6*p 2	ĀRÇJAIS LOGS 	4 gab.	1. Remontjams esoāais koka 8 rūdu oderlogs ar profilu ū ķīri. Apakčjās vērtne veramas, augčjās - (2 rūdu) izōemamas, fiksātas ar aizgrieþiem. Logam ir iekōjī divdaugi aili sānos ieverami slīci i. Zem loga lās paneljums. Panēji rāmja-pildiū konstrukjā, pildiū rāmī iestrādāts profiljums. 2. Loga furnitūra - esoāas furnitūra remots (stobrviras ar dekoratīviem galiem, apakčjām vērtnei slēptais baskvils, rokturis). 3. Ārçjās rūtis pārstiklot. Iekōjās rūtis esoāo stiku nomañit ar tripleks stiku, biez.6 mm (skat. logu mezglu lapā). 4. Esoāas krāsas noēmēana, grunčāna. Logu krāsot ar lineālās krāsu āderçjuma tehnikā. No ārpuses- fasādes krāsas toni, skat. lapu AR-17.	L-8* 3 4		4 gab.	1. Remontjams koka oderlogs ar divām 6 rūdu vērtnei un 3 rūdu smailloka formas izōemamu augðaiā. 2. Loga furnitūra - esoāas furnitūra remots (stobrviras, vērtnei slēptais baskvils ar rokturi). 3. Ārçjās rūtis pārstiklot. Iekōjās rūtis esoāo stiku nomañit ar tripleks stiku, biez.6 mm (skat. logu mezglu lapā). 4. Esoāas krāsas noēmēana, grunčāna. Logu krāsot ar lineālās krāsu āderçjuma tehnikā. Loga fasādes krāsas toni skat. lapu AR-17.	L-11		2 gab.	1. Jauns koka oderlogs ar divām 6 rūdu vērtnei un 3 rūdu smailloka formas izōemamu augðaiā ārpus un ar divām vērtnei un smailloka formas izōemamu augðaiā (bez dalijuma rūtis) iekōpus (skat. logu mezglu lapā). 2. Loga furnitūra - stobrviras, vērtnei slēptais baskvils. Rokturi atbilstoī vēsturiskajam stilam. 3. Ārçjās rūtis stiks biezums 4mm, iekōjās rūtis - tripleks stiku, biez.6 mm (skat. logu mezglu lapā). 4. Logu krāsot ar lineālās krāsu (skat. nor. p. 4). 5. Koka palodze	L-15		2 gab.	1. Fasābu sistemas FW 50.HI. aluminija profili un stikla pakete, ar kopçjo biezumu 36 mm (ārçjās stiks rūdits, iekōjās - laminçts).		
L-6*1p 2		4 gab.	1. Remontjams esoāais koka 8 rūdu oderlogs ar profilu ū ķīri (ir tikai ārçjās vērtne). Apakčjās vērtnei veramas, augčjās - (2 rūdu) izōemamas, fiksātas ar aizgrieþiem. Logam ir iekōjī divdaugi aili sānos ieverami slīci i. Zem loga lās paneljums. Panēji rāmja-pildiū konstrukjā, pildiū rāmī iestrādāts profiljums. 2. Loga furnitūra - esoāas furnitūra remots (stobrviras ar dekoratīviem galiem, apakčjām vērtnei slēptais baskvils). 3. Iekōjās vērtnei izgatavot jaunas bez dalijuma, ar tripleks stiku, biez.6 mm (skat. logu mezglu lapā). 4. Jaunajai vērtnei iestrādāt slēptais baskvils. Furnitūru ar rokturi piemeklē atbilstoī vēsturiskajam stilam. 5. Esoāas krāsas noēmēana, grunčāna. Logu krāsot ar lineālās krāsu āderçjuma tehnikā. No ārpuses- fasādes krāsas toni, skat. lapu AR-17.	L-9* 4		1 gab.	1. Remontjams esoāais koka 8 rūdu oderlogs ar profilu ū ķīri. Apakčjās vērtnei veramas, augčjās - (2 rūdu) izōemamas, fiksātas ar aizgrieþiem. 2. Loga furnitūra - esoāas furnitūra remots (stobrviras ar dekoratīviem galiem, apakčjām vērtnei slēptais baskvils). 3. Iekōjās rūtis pārstiklot. Iekōjās rūtis esoāo stiku nomañit ar tripleks stiku, biez.6 mm (skat. logu mezglu lapā). 4. Esoāas krāsas noēmēana, grunčāna. Logu krāsot ar lineālās krāsu (skat. nor. p. 4), no ārpuses- fasādes krāsas toni, skat. lapu AR-17.	L-12* 4		3 gab.	1. Remontjams koka logs ar vienu izōemamu vērtni - 4 kvadrātiskām rūtīm apakčjā daīā un 3 rūdu smailloka augðaiā ar sprādīojumu. Vērtnei fiksātas ar aizgrieþiem. 2. Ārçjās rūtis pārstiklot (skat. nor.p. 5). 3. Esoāas krāsas noēmēana, grunčāna. Logu krāsot ar lineālās krāsu (skat. nor. p. 4), no ārpuses- fasādes krāsas toni, skat. lapu AR-17.	L-18		1 gab.	1. Koka jumta logs FAKRO FPP-V ar eði cm vērtnes vidū un augðaiā un energoefektivu stikla paketi vai analogs.		
L-6* 2 3 4		5 gab.	1. Remontjams esoāais koka 8 rūdu oderlogs ar profilu ū ķīri. Apakčjās vērtnei veramas, augčjās - (2 rūdu) izōemamas, fiksātas ar aizgrieþiem. 2. Loga furnitūra - esoāas furnitūra remots (stobrviras ar dekoratīviem galiem, apakčjām vērtnei slēptais baskvils). 3. Jauni rokturi atbilstoī vēsturiskajam stilam. 3. Ārçjās rūtis pārstiklot. Iekōjās rūtis esoāo stiku nomañit ar tripleks stiku, biez.6 mm (skat. logu mezglu lapā). 4. Esoāas krāsas noēmēana, grunčāna. Logu krāsot ar lineālās krāsu āderçjuma tehnikā. No ārpuses- fasādes krāsas toni, skat. lapu AR-17.	L-9		1 gab.	1. Jauns koka 8 rūdu oderlogs ar profilu ū ķīri. Apakčjās vērtnei veramas, augčjās - (2 rūdu) izōemamas, fiksātas ar aizgrieþiem. 2. Loga furnitūra - stobrviras ar dekoratīviem galiem, apakčjām vērtnei slēptais baskvils. Rokturi atbilstoī vēsturiskajam stilam. 3. Ārçjās rūtis stiks biezums 4mm, iekōjās vērtnei izgatavot bez dalijuma, ar tripleks stiku, biez.6 mm (skat. logu mezglu lapā). 4. Logu krāsot ar lineālās krāsu (skat. nor. p. 4), no ārpuses- fasādes krāsas toni, skat. lapu AR-17. 6. Koka palodze biez. 40mm.	L-12		3 gab.	1. Jauns koka logs ar vienu izōemamu vērtni. Vērtnei izgatavot bez dalijuma, ar tripleks stiku, biez.6 mm. 2. Loga furnitūra - vērtnei fiksātas ar aizgrieþiem. 3. Logu krāsot ar lineālās krāsu (skat. nor. p. 4). 4. Koka palodze	L-19		(8 gab.) PĀRVIETOTI ESODIE LOGI	1. Koka jumta logs ar eði cm vērtnes augðaiā un stikla paketi.		
L-6		1 gab.	1. Jauns koka 8 rūdu oderlogs ar profilu ū ķīri. Apakčjās vērtnei veramas, augčjās - (2 rūdu) izōemamas, fiksātas ar aizgrieþiem. 2. Loga furnitūra - stobrviras ar dekoratīviem galiem, apakčjām vērtnei slēptais baskvils. Rokturi atbilstoī vēsturiskajam stilam. 3. Ārçjās rūtis stiks biezums 4mm, iekōjās vērtnei izgatavot bez dalijuma, ar tripleks stiku, biez.6 mm (skat. logu mezglu lapā). 4. Logu krāsot ar lineālās krāsu. No iekōpusei balti, no ārpuses - fasādes krāsas toni, skat. lapu AR-17. 5. Koka palodze biez. 40mm.	JAUNS IEKDĀJĀS LOGS		1 gab.	1. Remontjami loga iekōjīe divdaugi aili sānos ieverami slīci i un zem loga lās paneljums. Panēji rāmja-pildiū konstrukjā, pildiū rāmī iestrādāts profiljums. 2. Loga furnitūra - esoāas furnitūra remots (stobrviras, rokturis). 3. Ārçjās rūtis stiks biezums 4mm, iekōjās vērtnei izgatavot bez dalijuma, ar tripleks stiku, biez.6 mm (skat. logu mezglu lapā). 4. Logu krāsot ar lineālās krāsu (skat. nor. p. 4), no ārpuses- fasādes krāsas toni, skat. lapu AR-17. 6. Koka palodze biez. 40mm.	LOGIEM L-6*p L-6*1p		8 gab.	1. Remontjami loga iekōjīe divdaugi aili sānos ieverami slīci i un zem loga lās paneljums. Panēji rāmja-pildiū konstrukjā, pildiū rāmī iestrādāts profiljums. 2. Loga furnitūra - esoāas furnitūra remots (stobrviras, rokturis). 3. Ārçjās rūtis stiks biezums 4mm, iekōjās vērtnei izgatavot bez dalijuma, ar tripleks stiku, biez.6 mm (skat. logu mezglu lapā). 4. Logu krāsot ar lineālās krāsu (skat. nor. p. 4), no ārpuses- fasādes krāsas toni, skat. lapu AR-17. 6. Koka palodze biez. 40mm.	LOGAM L-6p		1 gab.	1. Jauni loga iekōjīe divdaugi aili sānos ieverami slīci i un zem loga lās paneljums. Panēji rāmja-pildiū konstrukjā, pildiū rāmī iestrādāts profiljums. 2. Loga furnitūra - atbilstoī vēsturiskajam stilam. 3. Slīci us un paneiūs zem loga krāsot ar lineālās krāsu āderçjuma tehnikā.	FIRMA TURSONS SIA	1. Koka jumta logs ar eði cm vērtnes augðaiā un stikla paketi.
L-7*		4 gab.	1. Remontjams esoāais koka 3 vērtnei 12 rūdu oderlogs ar profilu ū ķīri un ieliekamā vērtnei. Ar augčjām ieliekamā 3 rūdu vērtnei, kas fiksātas ar aizgrieþiem. 2. Loga furnitūra - esoāas furnitūra remots (stobrviras ar dekoratīviem galiem, apakčjām vērtnei slēptais baskvils ar rokturi). 3. Ārçjās rūtis pārstiklot. Iekōjās rūtis esoāo stiku nomañit ar tripleks stiku, biez.6 mm (skat. logu mezglu lapā). 4. Esoāas krāsas noēmēana, grunčāna. Logu krāsot ar lineālās krāsu āderçjuma tehnikā. Loga fasādes krāsas toni skat. lapu AR-17.		2 gab.	1. Remontjams koka groplogs ar smailloka augðaiā, 2 rūdu vērtnei verama uz iekōpusi. 2. Furnitūra - esoāas furnitūra remots (stobrviras, rokturis). 3. Vērtnei esoāa stika vietā iestrādāt tripleks stiku biez.6mm. 4. Esoāas krāsas noēmēana, grunčāna. Logu krāsot ar lineālās krāsu (skat. nor. p. 4), no ārpuses- fasādes krāsas toni, skat. lapu AR-17.	NORĀDĪJUMI: 1. VISPĀRĀJOŠOS NORĀDĪJUMUS SKATĀT LAPĀ AR-1. 2. ZĪMĀJUMĀ DOTI AILU IZMĀRI, JAUNO LOGU IZMĀGRUS PRECIZĀT, IZDAROT AILU KONTROLĒRĀJUMUS. 3. VISI LOGI TIEK KRĀSOTĀS AR LINEĀLĀS KRĀSU SASKĀOĀA AR APRAKSTU. LOGU FASĀDES KRĀSU TONI SKAT. LAPĀS AR-17 UN AR-18. 4. IEKĀCJĀ LOGU TONI SASKĀOĀA BŪVPROJEKTĀ AUTORU AUTORIZĀUDĀZĪBĀS KĀRTĪBĀ. 5. PĀRSIKLOJOT ĀRÇJĀS LOGA RŪTIS, SAGLABĀT ESOĀO STIKLU (biez. 3mm). 6. ESOĀO LOGU FURNITŪRU SAREMONĀT UN NOKRĀSOT, IZMANTOT ĶĀĀ ESOĀO NEIZMANTOTO BŪVGALDNICĒBĀS IZSTRĀDĀJUMU FURNITŪRU. JA NEPIECIEPADAMS PASUTĀT JAUNU ATBILSTOĪ DURVJU STILAM. 7. LOGU MEZGLUS SKAT. LAPĀS ARD-35 - ARD-43, LOGU IZVIETOJUMU PLĀNĀ SKAT. LAPĀS AR-2 UN AR-3. 8. JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA RISINĀJUMA SASKĀOĀJAMAS AR BŪVPROJEKTA AUTORU UN PASŪTĪTĀJU.	OBJEKTS: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF līdzfinansētā projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ietvaros Jelgava, Rīgas iela 22	PASŪTĪTĀJS: Latvijas laukaimniecības universitāte	RASĀJUMS: LOGU SHĀMAS UN SPECIFIKĀCIJA 2. UN MANSARDA STĀVAM	TP	ARD	01-3-01	29			